

LithiumPlus

GARANTIE 24 MOIS

Certifiée UN38.3 et CE

LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS

LIFE24-10

TENSION NOMINALE	TENSION NOMINALE	24 VOLTS
CAPACITE NOMINALE	CAPACITE NOMINALE	9.9Ah
DIMENSIONS	LONGUEUR	180 mm
	LARGEUR	76 mm
	HAUTEUR	166 mm
POIDS	POIDS	2.650 Kg
BORNES	BORNES	INSERT M5



MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES)	8S3P-26650-3300	
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE	1600 CYCLES	
I MAX DE DECHARGE	1 C	
I MAX CRÊTE DE DECHARGE	3 C	
U MAX DE RECHARGE	29.2 VOLTS	
U MINI DECHARGE	20V	
U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS	16/ 20 VOLTS	
I DE RECHARGE CONSEILLE	0.2 C	
I MAX DE RECHARGE	1C	
TEMPERATURE D'UTILISATION	EN CHARGE	0°C / +55°C
	EN DECHARGE	-20°C / +60°C
	DE STOCKAGE	-20°C / +45°C
CERTIFICATION UN38.3	N°I10303161021D	
CERTIFICATION CE	N°I11073114024D	
MSDS	N°MZIMTXPA43788716	
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU	N°MZIMPXPA43787711	