


BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

6	Volts	-7,3	Ah C20	nominal	1,75 V/Cell	ABS	FR-V0 / UL94-V0
						Classement EUROBAT	Standard Commercial
						Durée de vie /Design Life Floating 20°C	
						5 Ans/Years	

- Batterie plaques planes à recombinaison de gaz
- Equipée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité
- Totalement sans entretien
- Utilisation possible dans toutes les positions. Hors inversée lors de la charge
- Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur
- Electrolyte Absorbé - Réseaux séparateurs libres de plomb - Faible résistance interne
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne jamais charger une batterie dans une enceinte étanche.

DIMENSIONS		
Longueur / Length (+2mm)	151	mm
Largeur / Width (+2mm)	34	mm
Hauteur / height (+2mm)	94T1 - Faston 1,75	mm
Hauteur hors tout / Overall Height (+2mm)	100	mm
Masse / Weight (+3,5 %)	1,2	Kg
Type de borne / Terminal		
Couple de serrage / Tightening torque (Nm)	0	Nm
Poignée / Handle	Non	
Matériaux bac et couvercle / Case and cover material	ABS	FR-V0 / UL94-V0



TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE		
20 hour rate -1,80 V/Elt (Cell) 6 Volts		
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY		
5 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell) 7,2 Ah C20		
Capacités / Rated Capacity	3 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	7,20 Ah
	1 hour rate - 1,67 V/Elt (Cell)	6,70 Ah
	10 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	6,10 Ah
	15 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	5,52 Ah
		4,48 Ah
Décharge à puissance cte		32,1 W/Elt (W/Cell)
Constant power discharge		24,5 W/Elt (W/Cell)



Influence de la T° sur la capacité Temperature influence on the capacity	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%

Autodécharge / Self discharge	Inf à 3% par mois à 25 °C / Inf. to 3% per month at 25°C	
Temp. d'exploitation Operating T° range	Charge	de - 10°C à + 40 °C
	Décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C
	Stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C

Courant de court-circuit / Short-cut current	360 A End of discharge 1,6V/cell
Courant Max en 5 sec. / Current max 5 Sec.	108 A End of discharge 1,6V/cell

Résistance interne / Internal resistance Tension de charge / Charging voltage (V) Fully charged battery



Limitation du courant de charge / Limitation current of charge	Pas de limitation / No limit	
Coefficient de recharge pour une recharge complète/ Efficiency of charge battery fully charged	1,1	1,15
	+ - 3 mV /°C/Elts	+ - 4 mV /°C/Elts
		1,8 A (soit 2,5 I20)
Correction en fonction de la température base 20°C/ Temperature compensation base 20°C		

Taux de recombinaison des gaz durant la charge / Gaz recombination charging Sup à 95%

Standards et Certifications Conform or fully compatible with standard EUROBAT - BS6290-4 and IEC896-21 and 22.

Certifications tiers / Factory certifications ISO 9001 (qualité) / 14001 (Environnement) / OHSAS 18001 (Sécurité)

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  **+(33) 2 38 87 38 40**

Autorizovaný distribútor pre SR: Rhea elektro s.r.o., tel.: +421 2 49101914, -18, info@rhea-elektro.sk, www.rhea-elektro.sk