

TMSGEL12-170

Batterie plomb Etanche AGM-GEL / VRLA AGM-GEL Plaques planes

Traction légère, cyclage et décharges lentes

Principales Applications :

Camping Car , Marine : Servitude
autolaveuse, transpalette, Nacelle
Applications photovoltaïques, Sites isolés...



CARACTERISTIQUES MECANIKES PHYSICAL SPECIFICATIONS

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE		12 Volts
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY (100HR)		170 Ah
DIMENSIONS	Longueur / Length	513 mm
	Largeur / Width	223 mm
	Hauteur / Total Height (with terminal)	223 mm
Masse batt. Liquide / Weight With Electrolyte		50 Kg
Densité électrolyte (Acide sulfurique / Sulfuric acid)		1,28 Kg /dm3 à 1,30 Kg/dm3
Nature des Grilles		Alliage Pb- ca- Sn
Epaisseurs des plaques		Positive sup. à 2 mm / Négative sup. à 1,75 mm
TYPE DE BORNE / STANDARD TERMINAL		Bornes Coniques
Bac et couvercle / Recipient		Polypropylène Thermosoudé
type de Bouchons		M18 - A visser avec valve de régulation
Nature du séparateur		Séparateur polyéthylène
Poignée de transport		Oui

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CAPACITE / RATED CAPACITY <i>1,80V/élément - 1,80V/cell</i> 25 °C	100 hour rate	170 Ah
	20 hours rate	150 Ah
	10 hours rate	140 Ah
	5 hours rate	135 Ah
Energie restituée Décharge : 20 Heures	40°C (104°F)	1,9 KWH
Influence de la température sur la capacité Capacity affected by temperature	25°C (77°F)	103 %
	0°C (32°F)	100 %
	-10°C (14°F)	86 %
AUTODECHARGE	Inférieure à 3 % par mois à 20 °C	80 %
RESISTANCE INTERNE	< 3 milliohms (25°C, 77°F)	
COURANT MAXI Charge	43 A	Batterie chargée
Nombre de Cycles Vs % de décharge	20%	1600 Cycles
	50%	800 Cycles
	80%	550 Cycles
Tension de charge préconisée / <i>Suggested Charging voltage</i>	Floating	13,20 à 13,5 Volts à 20°C
	Cyclage	13,8 à 14,80Volts à 20°C
Température d'utilisation / Operating temperature	: -20°C/50°C	
Température de stockage / storage temperature	: -20°C/40°C	
TRANSPORTS	N° ONU 2800	



accessoire en option

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  +(33) 2 38 87 38 40

Autorizovaný distribútor pre SR: Rhea elektro s.r.o., tel.: +421 2 49101914, -18, info@rhea-elektro.sk, www.rhea-elektro.sk